

SECTRON AC CHARGER 22 kW PŘENOSNÁ NABÍJEČKA

SECTRON



SECTRON AC Charger je nezbytné příslušenství pro všechny vozy s konektorem Typu 2 (Mennekes), které využívají nabíjení ze zásuvky pomocí konektoru CEE 400V 32A 5-pin s maximálním výkonem 22 kW.

Nabíječka má praktický displej, který zobrazuje jmenovitý proud, napětí, aktuální nabíjecí výkon, teplotu nabíječky, čas nabíjení a aktuálně dodaný výkon do baterie. Nabíjecí proud je možné nastavit dle potřeby a typu vozu. Možnost nastavení odloženého startu nabíjení. Délka kabelu je 5 metrů.




5 metrů




**Praktický obal
ZDARMA**

Výhody přenosné nabíječky

Největší výhoda přenosné nabíječky proti wallboxu je nejen nižší pořizovací cena, ale hlavně její rozměry. Nabíječku můžete vozit neustále ve svém autě a použít ji všude tam, kde je cíl vaší cesty. Ať už se jedná o chaty, chalupy, nebo i hotely a penziony, které často ještě nejsou vybaveny nabíjecími místy, ale třífázovou 400 V zásuvku tam téměř vždy najdete. Chytrá nabíječka také umožňuje nastavení odloženého startu nabíjení, kdy využijete nižší cenový tarif např. v nočních hodinách, nebo omezení nabíjecího proudu v místech, kde plný výkon nabíječky nelze použít díky rozvodům v objektu. Na přehledném displeji také odečtete všechny potřebné informace o nabíjení, které můžete použít například pro stanovení ceny konkrétního nabíjení.

Konektory



CEE 5pin 400 V



Mennekes Typ 2

Popis zobrazovaných informací

Počet aktivních fází	3 Charge	0.01 kWh	Přenesená energie
Maximální nabíjecí proud	32 A	00:00:22	Čas nabíjení
Odložený start / Teplota zařízení	0 h 20 °C	410 V 29.7 A	Napětí sítě / Proud ze sítě
		3.91 kW	Okamžitý nabíjecí výkon
	TIME	AMPS	

Technické parametry

Vodiče	5×6.0 mm ² + 2×0.5 mm ²
Délka	5 m
Vstup	230/400V, 50 Hz, 8 A - 32 A (3 fáze)
Výstup	230/400 V, 50 Hz, 8 A - 32 A (3 fáze)
Rozsah (AC) nabíjecího výkonu	3.5 - 22.0 kW
Konektor směrem do vozidla	Type 2 IEC62196-2 Female plug (DSIEC2e-EV32P)
Konektor směrem do zásuvky	CEE 400 V 32 A 5-pin
Provozní teplota	-25 °C až +50 °C
Krytí IP	IP65 (splňující standardy IEC62752 CE), gumová ochranná krytka konektoru
Nastavení proudového omezení	kroky 8, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 32 A
Nastavení odloženého startu	kroky po hodině, max. 9 hodin

Příslušenství - Redukce



CEE 5pin
CZ SCHUKO 16A 230V 1m



CEE 5pin
CEE 3pin 16A 230V 1m
kempingová zásuvka



CEE 5pin 32A
CEE 5pin 32A IP44

Koupit na e-shopu



CZ: +420 556 621 030
INT: +420 556 621 020

CZ: obchod@sectron.cz
INT: sales@sectron.cz

SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 12, 709 00 Ostrava, Czech Republic